



ISKOLAI JELZŐÓRA

IRKOLAI JELKÖR. RUGÓTARTÁSZÓ.

Alkalmazás.

Irásköbön, egyetemen az előadások kezdésének és végének automatikus jelzésére szolgál. Ezenkívül kiválóan alkalmazható laktanyokban, intézetekben a napirend, gyárakban, üzemekben a munkaidő jelzésére.

Leírás.

Üvegzett acélból, fényezett kovács acélszalagból van a szerkezet elhelyezve. Modern szerkezettel, jól látható, könnyen kezelhető jelzőkerékkel. 6 napig járó rugószerkezettel, megbízható 8 köves ankerjáratokkal.

Pontosság: \pm 10 perc 8 nap alatt.

Műszaki adatok.

0,4 óra jelzőkerékben 5 percenként állítható jelzőeszközökkel. A jelzések hossza 1 mp-től, 60 mp-ig állítható. Minden órán 30 db. jelzőeszközrel működve. A rákapcsolt jelzőberendezés egyszerű, vagy vélelmezés, gyenge, vagy erős áramú lehet. Tűrőhatás 5 mp-ig.

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Tipus | 913 |
| Méret: magasság, szélesség, mélység. | 425 x 290 x 105 mm |
| Súly kg. | 4,5 |
| Meghajtás | 6 napos rugószerkezet |
| Járat | 8 köves anker, Balance |
| Pontosság perc | \pm 10/8 nap |
| Jelző impulzusok kiad | 5 percenként |
| Jelzőberendezés térhálósága | 1,7 |
| Jelzés időtartama | 1-60 mp |

102. ISKOLAI JELZŐÓRA

Eredeti meghatározás: ISKOLAI JELZŐÓRA

Típuszám: BRO 1, BRO 11, BRO L, BRO 13,

Gyártás kezdete: 1949

102



